



LAJTA-KAVICS Bányászati Kft.,
DARNÓZSELI

9232 DARNÓZSELI, 032/1 hrsz., külterület

08

2006-CPR-0001

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-
és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete
szerinti

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék kereskedelmi kódja:
ZH 0/2 zúzott homok, Darnózseli

2. Felhasználás célja(i):
Beton adalékanyagként

3. Gyártó (gyártóüzem neve és címe):
LAJTA-KAVICS Bányászati Kft., darnózseli üzeme
9232 Darnózseli, 032/1 hrsz. külterület

4. A meghatalmazott képviselő neve és címe:
Nincs meghatalmazott képviselő,

5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere:
2+

6. Harmonizált szabvány:
MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz

Bejelentett szervezet:
Neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.,
Címe: 1095 Budapest, Soroksári út 138-142.
Azonosító száma: 2006

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):
Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),

Egyéb Információk:
– A termék forgalomba hozatalával a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi
Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg,

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Pap Zoltán
Darnózseli, 2024. március 14
minőségirányítási vezető

LAJTA-KAVICS Bányászati Kft.,
DARNÓZSELI

9232 DARNÓZSELI, 032/1 hrsz., külterület

08

2006-CPR-0001



2006

MSZ EN 12620:2002+A1:2008

Kőanyaghalmozok (adalékanyagok) betonhoz

Aggregates for concrete

A termék adatai (1. melléklet)

A termék kereskedelmi megnevezése: ZH 0/2 zúzott homok, Darnózseli

A Műszaki specifikáció szakaszai	Értékelés megjelenítése	Értékelés	Vizsgálati szabvány	
Alapvető tulajdonságok				
Frakció	4.2	d/D	0/2	MSZ EN 933-1:2012
Szemmegoszlás	4.3.2	Osztály	G ₈₅	MSZ EN 933-1:2012
Durva kőanyaghalmoz belső határértéke és türése	4.3.2	Osztály	-	MSZ EN 933-1:2012
Finom kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlásán	4.3.3	Osztály	-	MSZ EN 933-1:2012
Finomszemtartalom	4.6	Osztály	f ₁₆	MSZ EN 933-1:2012
Lemezességi szám	4.4	Osztály	FI _{NR}	MSZ EN 933-3:2012
Szemalakítványező	4.4	Osztály	SI _{NR}	MSZ EN 933-4:2012
Finom kőanyaghalmoz szögletessége	-	Osztály	-	MSZ EN 933-6:2014
Szemek testsűrűsége	5.5	Megadott érték	ρ _m =2,59±0,1 Mg/m ³	MSZ EN 1097-6:2013
Finom szemek minősége	4.7	Megadott érték	MB _F 3.00	MSZ EN 933-9:2009+A1:2013
Aprózódással szembeni ellenállás	5.2	Osztály	LA ₃₀	MSZ EN 1097-2:2010
Útőszilárdság	5.2	Osztály	NPD	MSZ EN 1097-2:2010
Csiszológási érték	5.4.1	Osztály	NPD	MSZ EN 1097-8:2009
Felületi kopási ellenállás	5.4.2	Osztály	NPD	MSZ EN 1097-8:2009
Szögcsúszási kopás koptató hatása	5.4.2	Osztály	NPD	MSZ EN 1097-9:2014
Kopásállóság	5.3	Osztály	M _{DE} 10	MSZ EN 1097-1:2012
Klorid tartalom	6.2	Megadott érték	Cl ⁻ ≤0,002 %	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Savoldható szulfát tartalom	6.3.1	Osztály	AS _{0,2}	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Teljes kén tartalom	6.3.2	Megadott érték	S _{NR}	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Kötési, szilárdulási időt befolyásoló összetevők	6.4.1	Osztály	Megfelel	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013
Karbonát tartalom	6.5	Megadott érték	CO ₂ NR	MSZ EN 196-2:2013
Száradási zsugorodás	5.7.2	Megadott érték	NPD	MSZ EN 1367-4:2008
Vízfelvétel	5.5	Megadott érték	≤1.5	MSZ EN 1097-6:2013
Fagyállóság vízfelvétel alapján	5.7.1	Megadott érték	NPD	MSZ EN 1097-6:2013
Fagyállóság	5.7.1	Megadott érték	F ₁	MSZ EN 1367-1:2007
Magnézium-szulfátos aprózódás	5.7.1	Osztály	MS ₁₈	MSZ EN 1367-2:2010
Fagyállóság só jelenlétében	-	Osztály	NPD	MSZ EN 1367-1:2007
Halmazsűrűség	5.6.	Megadott érték	ρ _m =1,7±0,1 Mg/m ³	MSZ EN 1097-3:2000
Veszélyes összetevők	H.3.3	Megadott érték	Nem tartalmaz	-
Durva szerves szennyeződés	-	Megadott érték	Nem tartalmaz	MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013

MEGJEGYZÉS:
►NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

Pap Zoltán
Darnózseli, 2024. március 14
minőségirányítási vezető