



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	KZ 2/4 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2020.03.01-2021.02.28.
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-273

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	8	100	100	100	100	100
	1,4D	5,6	98	98	100	100	100
	D	4	85	85	93	99	99
	D/1,4	-	-	-	-	-	-
	D/2	-	-	-	-	-	-
	d	2	0	0	3	15	20
Finomszemtartalom	d/2	1	0	0	1	5	5
	f	0,063	0	0	0,4	1,5	1
Lemezességi szám	FI				-		
Szemek testsűrűsége	ρ_{rd}				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11,3		15
Csiszolódási érték	PSV				50,9		
Kopásállóság	M_{DE}		0		11,6		15
Klorid tartalom	C				<0,01%		
Savoldható szulfát tartalom	AS				<0,01%		
Teljes kén tartalom	S				0,005%		
Száradási zsugorodás	S				0,8%		
Vízfelvétel	WA_{24}				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Alkáli érzékenység	Nem érzékeny						
Halmazsűrűség	ρ_b				1,29		