



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:		11/32 bazalt, bag®, Uzsa					
Gyártó üzem:		uzsai üzem					
Vonatkozó előírások:		EN 12620:2002+A1:2008					
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:		A					
Értékelési időszak:		2020.03.01-2021.02.28.					
Teljesítménynyilatkozat száma:		U-DOP-277					
Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	63	100	100	100	100	100
	1,4D	45	98	98	100	100	100
	D	31,5	90	90	98	99	99
	D/1,4	22,4	25	48	60	70	70
	D/2	-	-	-	-	-	-
	d	11,2	0	0	5	15	15
	d/2	5,6	0	0	1	5	5
Finomszemtartalom	f	0,063	0	0	0,2	1,5	1,5
Lemezességi szám	FI				13		
Szemek testsűrűsége	ρ_{rd}				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11,3		15
Csiszolódási érték	PSV				50,9		
Kopásállóság	M_{DE}		0		11,6		15
Klorid tartalom	C				<0,01%		
Savoldható szulfát tartalom	AS				<0,01%		
Teljes kéntartalom	S				0,005%		
Száradási zsugorodás	S				0,8%		
Vízfelvétel	WA_{24}				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Alkáli érzékenység	Nem érzékeny						
Halmazsűrűség	ρ_b				1,45		