



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	NZ 22/32 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2020.03.01-2021.02.28.
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-278

Megnevezés	Jelölés	Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	63	100	100	100	100
	1,4D	45	98	98	100	100
	D	31,5	85	90	97	99
	D/1,4	-	-	-	-	-
	D/2	-	-	-	-	-
	d	22,4	0	0	12	15
Finomszemtartalom	d/2	11,2	0	0	2	5
	f	0,063	0	0	0,3	1,5
Lemezességi szám	FI	0		10		35
Szemek testsűrűsége	ρ_{rd}			2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA	0		11,3		15
Csiszolódási érték	PSV			50,9		
Kopásállóság	M_{DE}	0		11,6		15
Klorid tartalom	C			<0,01%		
Savoldható szulfát tartalom	AS			<0,01%		
Teljes kéntartalom	S			0,005%		
Száradási zsugorodás	S			0,8%		
Vízfelvétel	WA_{24}			0,6%		
Fagyállóság	F			0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS	0		0,8%		18
Alkáli érzékenység			Nem érzékeny			
Halmazsűrűség	ρ_b			1,42		