



**BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,**  
**UZSA**  
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.  
 26  
 2006-CPR-0122

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-  
 és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete  
 szerinti

### TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

#### 1. A termék kereskedelmi kódja:

NZ 22/32, bazalt, Uzsa

#### 2. Felhasználás célja(i):

Beton adalékanyagként

#### 3. Gyártó (gyártóüzem neve és címe):

BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft uzsai üzeme, 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.,

#### 4. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

Nincs meghatalmazott képviselő,

#### 5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere:

2+

#### 6. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 12620:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) betonhoz

#### Bejelentett szervezet:

Neve: QM System Ellenőrző és Tanúsító Kft.,

Címe: 1095 Budapest, Soroksári út 138-142.

Azonosító száma: NB 2006

#### 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),

#### Egyéb Információk:

– A termék forgalomba hozatalával a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t  
 (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg,

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Uzsa, 2026. augusztus 10.

  
 minőségirányítási vezető

**BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,**  
**UZSA**  
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.  
 26  
 2006-CPR-0122



**MSZ EN 12620:2002+A1:2008**

**Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) betonhoz**

Aggregates for concrete

### A termék adatai (1. melléklet)

A termék kereskedelmi megnevezése: NZ 22/32, bazalt, Uzsa

| A Müszaki specifikáció szakaszai                                    |         | Értékelés      | Értékelés                                   | Vizsgálati szabvány                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Alapvető tulajdonságok                                              |         | megjelenítése  |                                             |                                           |
| Frakció                                                             | 4.2     | d/D            | 22/32                                       | MSZ EN 933-1:2012                         |
| Szemmegoszlás                                                       | 4.3.2   | Osztály        | G <sub>k</sub> -85/20                       | MSZ EN 933-1:2012                         |
| Durva kőanyaghalmozat belső határértéke és türése                   | 4.3.2   | Osztály        | -                                           | MSZ EN 933-1:2012                         |
| Finom és nyújtott kőanyaghalmozat jellemző szemmegoszlásának türése | 4.3.2   | Osztály        | -                                           | MSZ EN 933-1:2012                         |
| Finomszemtartalom                                                   | 4.6     | Osztály        | f <sub>2</sub>                              | MSZ EN 933-1:2012                         |
| Lemezességi szám                                                    | 4.4     | Osztály        | Fl <sub>35</sub>                            | MSZ EN 933-3:2012                         |
| Szemalakítványozó                                                   | 4.4     | Osztály        | Sl <sub>35</sub>                            | MSZ EN 933-4:2008                         |
| Szemek testsűrűsége                                                 | 5.5     | Megadott érték | ρ <sub>sd</sub> =2,83±0,1 Mg/m <sup>3</sup> | MSZ EN 1097-6:2022                        |
| Finom szemek minősége                                               | 4.7     | Osztály        | MBNR                                        | MSZ EN 933-9:2022                         |
| Aprózódással szembeni ellenállás                                    | 5.2     | Osztály        | LA <sub>15</sub>                            | MSZ EN 1097-1:2024                        |
| Útöszilárdság                                                       | 5.2     | -              | NPD                                         | MSZ EN 1097-2:2020                        |
| Csiszolódási érték                                                  | 5.4.1   | Osztály        | NPD                                         | MSZ EN 1097-8:2020                        |
| Felületi kopási ellenállás                                          | 5.4.2   | -              | NPD                                         | MSZ EN 1097-8:2020                        |
| Szöges gumibroncs koptató hatása                                    | 5.4.2   | -              | NPD                                         | MSZ EN 1097-9:2014                        |
| Kopásállóság                                                        | 5.3     | Osztály        | M <sub>DE</sub> 15                          | MSZ EN 1097-1:2024                        |
| Klorid tartalom                                                     | 6.2     | Megadott érték | Cl <sup>-</sup> <0,01 %                     | MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013                |
| Savoldható szulfát tartalom                                         | 6.3.1   | Osztály        | AS <sub>0,2</sub>                           | MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013                |
| Teljes kén tartalom                                                 | 6.3.2   | Osztály        | S <sub>1</sub>                              | MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013                |
| Kötési, szilárdulási időt befolyásoló összetevők                    | 6.4.1   | Osztály        | Megfelel                                    | MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013                |
| Száradási zsugorodás                                                | 5.7.2   | Megadott érték | V <sub>LA</sub> =1,1                        | MSZ EN 1367-4:2008                        |
| Vízfelvétel                                                         | 5.5     | Megadott érték | WA <sub>24</sub> =0,7                       | MSZ EN 1097-6:2022                        |
| Fagyállóság vízfelvétel alapján                                     | 5.5     | Osztály        | WA <sub>24</sub> 1                          | MSZ EN 1097-6:2022                        |
| Fagyállóság                                                         | 5.7.1   | Osztály        | F <sub>1</sub>                              | MSZ EN 1367-1:2007                        |
| Magnézium-szulfátos aprózódás                                       | 5.7.1   | Osztály        | MS <sub>18</sub>                            | MSZ EN 1367-2:2010                        |
| Fagyállóság só jelenlétében                                         | 5.7.1   | Osztály        | NPD                                         | MSZ EN 1367-6:2009                        |
| Alkáli érzékenység                                                  | 5.7.3   | Megadott érték | Nem érzékeny                                | MSZ EN 12620:2002+A1:2008 (G.3 melléklet) |
| Halmazsűrűség                                                       | mazsűrű | Megadott érték | ρ <sub>b</sub> =1,43±0,1 Mg/m <sup>3</sup>  | MSZ EN 1097-3:2000                        |
| Humusztartalom                                                      | 6.4.1   | Megadott érték | Megfelel                                    | MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013                |
| Veszélyes összetevők                                                | H.3.3   | Megadott érték | Nem tartalmaz                               | -                                         |
| Durva szerves szennyeződés                                          | -       | Megadott érték | Nem tartalmaz                               | MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013                |

#### MEGJEGYZÉS:

► NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

Uzsa, 2026. augusztus 10.

  
 minőségirányítási vezető