



BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft

8321 Uzsa, Lázhegy út 1

Műszaki adatlap

Termék kereskedelmi megnevezése:	NZ 11/22 bazalt, bag®, Uzsa
Gyártó üzem:	uzsai üzem
Vonatkozó előírások:	EN 12620:2002+A1:2008 e-UT 05.01.15:2018
Üzemi gyártásellenőrzési módszer:	A
Értékelési időszak:	2019.03.01-2020.03.01
Érvényes	2021.03.01-ig
Teljesítménynyilatkozat száma:	U-DOP-276

Megnevezés	Jelölés		Abszolút alsó határérték	Gyártási tartomány alsó határértéke	Referencia-érték (Várható szemmegoszlás)	Gyártási tartomány felső határértéke	Abszolút felső határérték
Szemmegoszlás	2D	45	100	100	100	100	100
	1,4D	31,5	98	98	100	100	100
	D	22,4	85	85	95	99	99
	D/1,4	16	25	39	54	69	70
	D/2	-	-	-	-	-	-
	d	11,2	0	0	3	15	20
	d/2	5,6	0	0	1	5	5
Finomszemtartalom	f	0,063	0	0	0,3	1,5	1,5
Lemezességi szám	FI		0		13		35
Szemek testsűrűsége	Prd				2,83		
Aprózódással szembeni ellenállás	LA		0		11,3		15
Csiszolódási érték	PSV				50,9		
Kopásállóság	M _{DE}		0		11,6		15
Klorid tartalom	C				<0,01%		
Savoldható szulfát tartalom	AS				<0,01%		
Teljes kéntartalom	S				0,005%		
Száradási zsugorodás	S				0,8%		
Vízfelvétel	WA ₂₄				0,6%		
Fagyállóság	F				0,4%		
Magnézium-szulfátos aprózódás	MS		0		0,8%		18
Alkáli érzékenység	Nem érzékeny						
Halmazsűrűség	ρ _b				1,39		

Kelt: Uzsa, 2020. március 1

Kollár Zoltán
Minőségirányítási vezető