



BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
VINDORNYASZŐLŐS
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-
 és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete
 szerinti

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék kereskedelmi kódja:

Z 0/8, bazalt, bag®, Vindornyaszőlős

2. Felhasználás célja(i):

Kőanyaghalmoz alaprétegekhez

3. Gyártó (gyártóüzem neve és címe):

BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft vindornyaszőlői üzeme,
 8355 Vindornyaszőlős, hrsz 036/9

4. A meghatalmazott képviselő neve és címe:

Nincs meghatalmazott képviselő,

5. A termék állandóságának értékelésének és ellenőrzésének fenntartott rendszere:

4

6. Harmonizált szabvány:

MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépítésben
 használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

Bejelentett szervezet:

-

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),

Egyéb információk:

- A termék forgalomba hozatalával a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi
 Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg,

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


 Kollár Zoltán

Uzsa, 2021. június 25.

minőségirányítási vezető

BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT.,
VINDORNYASZŐLŐS
 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1.



MSZ EN 13242:2002+A1:2008

**Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és
 hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz**

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and
 road construction

A termék adatai (1. melléklet)

A termék kereskedelmi megnevezése: Z 0/8, bazalt, bag®, Vindornyaszőlős

A Műszaki specifikáció szakaszai	Értékelés	Értékelés	Vizsgálati szabvány
Alapvető tulajdonságok	megjelenítése		
Frakció	4.2	d/D	MSZ EN 933-1:2012
Szemmegoszlás	4.3	Osztály	G ₈₀
Durva kőanyaghalmoz belső határértéke és türése	4.3.2	Osztály	-
Finom és nyújtott kőanyaghalmoz jellemző szemmegoszlásának türése	4.3.3	Osztály	G ₇₅ NR
Finomszéntartalom	4.6	Osztály	f _{NR}
Lemezességi szám	4.4	Osztály	Fl _{NR}
Szemalakfényező	4.4	Osztály	Sl _{NR}
Finom szemek minősége	4.7	Osztály	MB _f NR
Finom kőanyaghalmoz szögletessége	-	Osztály	NPD
Szemek testsűrűsége	5.4	Megadott érték	NPD
Aprózódással szembeni ellenállás	5.2	Osztály	LA ₂₀
Útöszilárdtság	5.2	Osztály	NPD
Csiszolódási érték	-	Osztály	NPD
Felületi kopási ellenállás	-	Osztály	NPD
Szöges gumibroncs koptató hatása	-	Osztály	NPD
Kopásállóság	5.3	Osztály	M _{DP20}
A bazalt "napszúrása"	7.2	Osztály	SB _{NR}
Vízfelvétel	5.5	Osztály	NPD
Savoldható szulfát tartalom	6.2	Osztály	NPD
Teljes kéntartalom	6.3	Osztály	NPD
Magnézium-szulfátos aprózódás	7.3.3	Osztály	MS ₁₈
Fagyállóság vízfelvétel alapján	7.3.2	Osztály	WA ₂₄ 1
Fagyállóság	7.3.3	Osztály	NPD
Fagyállóság só jelenlétében	-	Osztály	NPD
Halmazsűrűség	-	Megadott érték	NPD
Veszélyes összetevők	C.3.4	Megadott érték	Nem tartalmaz

MEGJEGYZÉS:

► NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")


 Kollár Zoltán

Uzsa, 2021. június 25.

minőségirányítási vezető